

## KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RS-7U / RO-7U	R410A	2,20	2,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	10 5	2099
RS-9U / RO-9U	R410A	2,60	2,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2399
RS-12U / RO-12U	R410A	3,25	3,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2590
RS-14U / RO-14U	R410A	4,25	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	3570
RS-18U / RO-18U	R410A	5,40	5,70	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	4652
RS-24U / RO-24U	R410A	6,80	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	5849
RS-30U / RO-30U	R410A	7,90	8,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7390

\*Klimatyzatory ściennie konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
2 wkłady do filtra polifenolowego	UTR-FA03-2 **	RS-7/14UB; RS-9/12UC	696
2 wkłady do filtra jonowego	UTR-FA03-3 **	RS-7/14UB; RS-9/12UC	600
1 wkład do filtra wasabi	UTR-FA09 **	RS-18/24/30UB	648
1 wkład do filtra fotokatalitycznego			

\*\* Dostępność na zapytanie

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO- PRZYPODŁOGOWE

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RY-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	5260
RY-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5861
RY-24U / RO-24U	R410A	6,50	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	6764
RY-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	8459
RY-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	11,00	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10490
RY-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	11890
RY-54U / RO-54U (3PH)	R410A	14,50	16,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13990

\*Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RY30 - 54U	994

\*\* Dostępność na zapytanie

\*\*\* lub wydania nowego cennika

**KLIMATYZATORY KASETONOWE**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RC-12U / RO-12U	R410A	3,55	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 8	5390
RC-14U / RO-14U	R410A	3,95	4,60	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	5990
RC-18U / RO-18U	R410A	4,85	5,40	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	6643
RC-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,80	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7780
RC-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	9899
RC-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	11,80	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11670
RC-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13590
RC-54U / RO-54U (3PH)	R410A	14,50	16,40	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	15100

\*Klimatyzatory kasetonowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RC25-54U	480
Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RC25-54U	360
Dodatkowa maskownica	UTG-AGDA-W **	RC12-18U	814

**KLIMATYZATORY KANAŁOWE**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RD-7U / RO-7U	R410A	2,15	2,45	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4040
RD-9U / RO-9U	R410A	2,70	3,10	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4534
RD-12U / RO-12U	R410A	3,50	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	5054
RD-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	5442
RD-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5890
RD-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,70	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7249
RD-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	8873
RD-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	12,70	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10595
RD-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	12070
RD-60U / RO-60U (3PH)	R410A	16,50	19,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	16490
RD-90T / RO-90T (3PH)	R407C	25,40	29,50	380-415/3/50	1/2" ; 1 1/8"	50 30	18990

\*Klimatyzatory kanałowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RD7-60U	480
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RD7-60U, RD90T	350
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	RD7-45U	1080
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRJX1 **	RD-60U	1080
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RD25-60U	216
Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RD25-45U	216
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RD25-45U	324
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RD25-45U	562
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-60U	718
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RD7-18U	988
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RD25-45U	988

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY OKIENNE**

MODEL	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RK9U	R410A	2,60	2,85	230/1/50			2120
RM12U	R410A	3,45	3,60	230/1/50			2690
RF16U	R410A	4,55	4,30	230/1/50			3966

\*Klimatyzatory okienne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

\*\*\* lub wydania nowego cennika

## KLIMATYZATORY INVERTER

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RSA07LG / ROR07LG	R410A	2,1(0,5-2,7)	3,0(0,5-4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2730
RSA09LG / ROR09LG	R410A	2,5(0,5-3,2)	3,2(0,5-4,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2880
RSB09LD / ROS09LD	R410A	2,6(0,5-3,7)	3,6(0,5-6,1)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3470
RSA12LG / ROR12LG	R410A	3,4(0,9-3,9)	4,0(0,9-5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3390
RSB12LD / ROS12LD	R410A	3,5(0,9-4,3)	4,8(0,9-6,7)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4090
RSA14LG / ROR14LG	R410A	4,0(0,9-5,0)	5,0(0,9-6,9)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	4570
RSA18LE / ROR18LE	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,3(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	6069
RSB18LD / ROS18LD	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,25(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	6350
RSA24LC / ROR24LC	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7406
RSB24LD / ROS24LD	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7620
RSA30LC / ROR30LC	R410A	8,0(2,9-9,0)	9,0(2,2-11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	8990

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD**	RSA-18LE, RSA24-30LC, RSB-24LD	648

\*\* Dostępność na zapytanie

### KLIMATYZATORY ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RJZ-14LB / ROZ-14LB	R410A	4,2(0,9-5,3)	6,0(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5370
RJZ-18LB / ROZ-18LB	R410A	5,2(0,9-5,9)	6,7(0,9-9,7)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	6410
RJZ-24LB / ROZ-24LB	R410A	7,10(2,0-8,0)	8,50(0,9-11,0)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7670

### KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RGF09LA / ROV09LA	R410A	2,6(0,9-3,5)	3,5(0,9-5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4999
RGF12LA / ROV12LA	R410A	3,5(0,9-4,0)	4,5(0,9-6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5859
RGF14LA / ROV14LA	R410A	4,2(0,9-5,0)	5,2(0,9-8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	6790

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RGF09-14LA	648
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	632

\*\* Dostępność na zapytanie

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO- PRZYPODŁOGOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RYF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6719
RYF24LA / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8125
RYA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9595
RYA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12496
RYA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15410
RYA45LA / ROA45LB	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	14057
RYA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17100
RYA54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18680

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RYF18-24LA, RYA30-45L	648
Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RYA30-45L	994

\*\* Dostępność na zapytanie

\*\*\* lub wydania nowego cennika

## KLIMATYZATORY KASETONOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RCF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	6366
RCF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6837
RCF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7490
RCF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8390
RCA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11390
RCA36LB / ROA36LB	R410A	10,0 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13950
RCA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16190
RCA45LA / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15590
RCA45LC / ROD45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18290
RC-54LA / RO-54LA	R410A	13,3 (4,2-14,0)	16 (4,5-19,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	17490
RCA-54LC / ROD-54LA (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	20490

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

## AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RCF12-18LA, RCA-24L	648
Pilot bezprzewodowy	UTB-XNA **	RCA-45LA, RC-54LA	580
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RCA-45LA, RC-54LA	480
Ostona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF12-18LA, RCA-24L	406
Ostona wylotu powietrza	UTR-YDZC **	RCA-30-36LB	406
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	RCA-30-36LB	1080
Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RCA-30-36LB	360
Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W **	RCA-30-36LB	360

\*\* Dostępność na zapytanie

## KLIMATYZATORY KANAŁOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RDF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	5970
RDF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6390
RDF18LB / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6956
RDF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8199
RDA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9990
RDA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (3,8-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13409
RDA36LC / ROD36LC (3PH)	R410A	10 (3,0-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15890
RDA45LC / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	14390
RDA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16980
RD45LAN / RO45LAN	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	15412
RDC45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17400
RD-54LA / RO-54LA	R410A	14,0 (4,5-15,0)	16 (4,5-19)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	16430
RDC54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18950

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

## AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	wszystkie modele	480
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	wszystkie modele	1080
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RDF12-18LA, RDA24-45LA, RD45-54LA	350
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RDF12-18LA, RDA24-45LA, RD45-54LA	216
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RDA12-18LA	988
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RDA-24-45LA	988
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RDA-24-45LA	562
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-45L, RD-54LA	718
Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RDA-24-45LA	216
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RDA-24-45LA	324

\*\* Dostępność na zapytanie

\*\*\* lub wydania nowego cennika

## KLIMATYZATORY INVERTER MULTISPLIT

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [Kw]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
<b>Jednostki wewnętrzne- ściennie</b>								
RSA07LB*	R410A	2,30	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1250	nowości
RSA09LB*	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1300	nowości
RSA12LB*	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1490	nowości
RSA07LA	R410A	2,30	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1250	
RSA09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1300	
RSA12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1490	
RSA14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2120	
RSA18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2790	
RSM-24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" ; 5/8"		2880	
<b>Jednostki wewnętrzne- przysufitowe uniwersalne</b>								
RYF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2959	
RYF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3289	
RYF24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" ; 5/8"		3619	
<b>Jednostki wewnętrzne-przypodłogowe</b>								
RGF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2541	
RGF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2890	
RGF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3430	
<b>Jednostki wewnętrzne- kanałowe</b>								
RDF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2390	
RDF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2690	
RDF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2880	
RDF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3190	
RDF22LA	R410A	6,30	7,50	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3590	
<b>Jednostki wewnętrzne- kasetonowe</b>								
RCF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		3558	
RCF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/51	1/4" ; 3/8"		3880	
RCF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		4070	
RCF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		4290	
<b>Jednostki zewnętrzne</b>								
ROA-14LAC2	R410A	4,00	4,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 15	5870	nowości
ROM-18LA2	R410A	5,50	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 10	6190	
ROA18LAT3	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	6775	
ROM-24LA2	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 10	6480	
ROA24LAT3	R410A	7,00	9,00	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	7342	
ROM-30LA4	R410A	8,00	9,60	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	70 10	8280	

## AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RYF14-24LA, RCF09-18LA, RYF09-14LA	648
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	RDF09-22LA	1080
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RDF09-22LA	216
Ostona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF09-18LA	406
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	632

\*Jednostki kompatybilne tylko z agregatem ROA-14LAC2

\*\* Dostępność na zapytanie

\*\*\* lub wydania nowego cennika

**MULTI SYMULTANICZNY**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [Kw]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
<b>Jednostki wewnętrzne- przysufitowe uniwersalne</b>								
RYF18LB	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/50			3890	nowości
RYF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50			4100	nowości
RYF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50			4190	nowości
<b>Jednostki wewnętrzne- kanałowe</b>								
RDF18LB	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/50			3890	nowości
RDF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50			4100	nowości
RDF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50			4190	nowości
<b>Jednostki wewnętrzne- kasetonowe</b>								
RCF18LB	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/51			4390	nowości
RCF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50			4630	nowości
RCF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50			4720	nowości
<b>Jednostki zewnętrzne</b>								
ROD-36LA	R410A	10,00	11,20	230/1/50			11300	nowości
ROD-45LA	R410A	12,50	14,00	230/1/50			12890	nowości
ROD-54LA	R410A	14,00	16,00	230/1/50			14190	nowości

\*W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD	Wszystkie modele	648
Trójnik	UTP-SX236A	ROD-36LA	500
Trójnik	UTP-SX254A	ROD-45LA oraz ROD-54LA	500
Rozgałęźnik	UTP-SX354A	ROD-54LA	500

\*\*\* lub wydania nowego cennika